

BAZZ

LED FLEX

330ATLAW **X1**

330ATAW4 **X4**

Recessed Fixture - Luminaire encastré



Lighting source Source lumineuse

LED - DEL
GU10 - 7W - 500 lumens - ±3000 K
Included - Incluse
Dimmable - Intensité réglable



Trim finish Fini de la garniture

Matte White - Blanc mat

Other finishes Autre finis

330ATLAB: Brushed Chrome - Chrome brossé



Installation

Min. clearance above ceiling space: 2 ½" *
Espace minimum requis d'entre-plafond: 2 ½" *
* With drywall thickness of ½" / Avec placo-plâtre d'une épaisseur de ½"

For ceiling thickness: ¼" - 1 ¼"
Pour épaisseur de plafond entre: ¼" - 1 ¼"

Features Caractéristiques

- Insulated ceiling rated for direct contact with insulation
Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants
- For all interior applications
Pour toutes applications intérieures
- Compact and flexible fixture designed for ceiling clearance of 2 ½" (64 mm) and more.
Appareil compact et flexible conçu pour entre-plafond de 2 ½" (64 mm) et plus.
- Airtight - Firerated 2h
Étanche à l'air - Résistant au feu 2h
- Multidirectional
Multidirectionnel

