

# BAZZ

## LED FLEX

### 313LPLAB **X1**

### 313LPAB4 **X4**

Recessed Fixture - Luminaire encastré



#### Lighting source Source lumineuse

LED - DEL  
GU10 - 7W - 500 lumens - ±3000 K  
Included - Incluse  
Dimmable - Intensité réglable



#### Trim finish Fini de la garniture

Brushed Chrome - Chrome brossé

#### Other finishes Autre finis

313LPLAW: Matte White - Blanc mat



#### Installation

Min. clearance above ceiling space: 2 1/2"\*  
Espace minimum requis d'entre-plafond: 2 1/2" \*  
\* With drywall thickness of 1/2" / Avec placoplâtre d'une épaisseur de 1/2"

For ceiling thickness: 1/4" - 3/4"  
Pour épaisseur de plafond entre: 1/4" - 3/4"

## Features Caractéristiques

- Insulated ceiling rated for direct contact with insulation  
Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants
- For all interior applications  
Pour toutes applications intérieures
- Compact and flexible fixture designed for ceiling clearance of 2 1/2" (64 mm) and more.  
Appareil compact et flexible conçu pour entre-plafond de 2 1/2" (64 mm) et plus.
- Multidirectional  
Multidirectionnel

