

**CANARM LTD.**

PO Box 367, 2157 Parkedale Avenue, Brockville, Ontario K6V5V6  
Tel: 613-342-5424 | Fax: 1-800-263-4598

2555 Rue Bernard Lefebvre, Laval, Quebec H7C 0A5  
Tel: 1-450-665-2535 | Fax: 1-450-665-1910

808 Commerce Park Drive, Ogdensburg, New York, USA 13669  
Tel: 1-800-267-4427 | Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com

# KINCADE ORB

## 52" Ceiling Fan

### part # CF52KIN5ORB

#### General

Size: 52"

Finish: oil rubbed bronze

Glass: alabaster glass

Size of glass: 9 1/5" W x 2 1/4" H

Blades: 5 reversible blades: walnut & medium oak

Blade Pitch: 10°

Lamping: 2 x 60W A bulbs (not included)

Mounting: dual

Motor Size: Φ153 x 8mm

Downrod: 4"

Lead Wire: 13"

Capacitor: 4.2+6+6UF/250V

Remote Control: Adaptable but not included



#### Packaging

Color box: 21.9" x 12.6" x 8.8" (556 x 321 x 223mm)

Weight: 17.64 lbs

#### Warranty & Safety Standards

Warranty : 5-Year

cCSAus

#### ENERGY INFORMATION at high speed

#### RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENERGIE à vitesse élevée

Airflow Débit d'air	Electricity use Consommation électrique	Airflow efficiency Rendement énergétique de débit d'air
<b>4,836</b> Cubic feet per minute Pieds cubes par minute	<b>50</b> Watts (excludes lights) Watts (lumières exclues)	<b>96</b> Cubic feet per minute per watt Pieds cubes par minute par watt

Compare: 49" to 60" ceiling fans have airflow efficiencies ranging from approximately 51 to 176 cubic feet per minute per watt at high speed  
Comparaison: Les ventilateurs de plafond de 49" à 60" présentent un rendement énergétique du débit d'air approximativement compris entre 51 et 176 pieds cubes par minute par watt à vitesse élevée.

Money-saving tip: Turn off fan when leaving room.  
Conseil d'économie d'argent: Éteindre le ventilateur en quittant la pièce.

<b>Prepared for</b>
<b>Contact</b>
<b>Date</b>
<b>Presented by</b>
<b>Remarks</b>