

Panneau mince DEL



PRO-SP6	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	8W	750lm

Caractéristiques

- Gradation TRIAC, 120V
- IRC \geq 80
- Profil mince rétroéclairage, adapté à une installation à faible profondeur
- 5 options de TCP sélectionnables sur le site (2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K)
- Classé pour endroit mouillé avec une plage de température de fonctionnement de -20 °C ~ +40 °C
- Classé IC pour un contact direct avec l'isolant

Spécifications

Boîtier :

Corps spécialement éco-conçu pour assurer une meilleure gestion thermique.

Optique :

Diffuseur opale de première qualité pour une répartition homogène et sans éblouissement.

Montage :

Montage encastré avec brides à ressort.

Pilote :

Pilote DEL 120V avec une plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C.


DEL :

5 options de TCP sélectionnables sur le site de 2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K.

Contrôles :

Gradation TRIAC.


Dessin dimensionnel



	D	Ouverture	H
SP6/4 (4 po)	4.92 po	4.13 po	1.07 po



Candela polaire



Applications



Bureaux



Centres commerciaux



Hôtels



Résidences

Panneau mince DEL



PRO-SP6	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	8W	750lm

Ordering Information Exemple: PRO-SP6/4/8W/MK5/120/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Finis	Intensité variable
PRO	SP6 (panneau mince)	4 (4 po)	8W	MKS (5 TCP sélectionnable)	120V	WH (blanc)	D (gradation TRIAC)

Spécification du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit mouillé	Intensité variable	Dimension D×H (po)	Qté par boîte
3662227	Oui	PRO-SP6/4/8W/MK5/120/WH/D	8	120V	50 000	750	27/30/35/40/50	80	120°	Oui	0	4,92 po × 1,07 po	5 paquets (6 pièces/paquet)
3662231	Oui	PRO-SP6/4/8W/MK5/120/WH/D/SGL	8	120V	50 000	750	27/30/35/40/50	80	120°	Oui	0	4,92 po × 1,07 po	20 pièces
3660273	-	RGD-SP3/4/MK5/BK (compatible avec PRO-SP6)	RGD-SP3 panneau mince 4 po, anneau de garniture noir, 5 TCP sélectionnables										
3660274	-	RGD-SP3/4/MK5/BN (compatible avec PRO-SP6)	RGD-SP3 panneau mince 4 po, anneau de garniture nickel brossé, 5 TCP sélectionnables										

Accessoires

RGD-SP3/MK5/BK



RGD-SP3/MK5/BN



Produits associés



RGD-ECL



RGD-CHY2



RGD-JH



RGD-HS